



System für den Transport
und Umschlag von Silos



SILOS-SYSTEME



TS20 - Silos-Systeme auf 3/4-achsigen Lastwagen

OVERMAT TS20 ist ein System für den Transport und Umschlag von Silos mit einem Volumen von bis zu 22 m³ (Silolänge bis zu 7000 mm).

Verfügbare Versionen:

- 3- und 4-achsiges Fahrzeug
- Zentrale Tasche
- 2 Seitentaschen

STANDARD-AUSSTATTUNG

2 Stabilisierungsplattformen

1 verzinkter Toolbox

Manuell ausziehbarer hinterer Unterfahrschutz

Staufach vorne (*)

ZUBEHÖR

Wiegesystem

Proportionale Funksteuerung

Hydraulische Leitung für Wagen

Pneumatisches Fördersystem (Kompressor) für die Befüllung des Silos (*)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ladekapazität	20 Tonnen
Ausstattungs-gewicht	5 Tonnen
Fahrzeug	8x2 - 8x4
Abstand 1. - 3. Achse	4500 mm - 4600 mm
Antrieb	Fahrzeug PTO

AUFBAU UND HANDHABUNG

Aufbau	Druckgeformte Profile aus hochfesten Stahlblechen (Domex/Weldox)
--------	--

Heben	2 seitlichen Zylindern
-------	------------------------

Schiebesystem	1 zentral oder 2 seitlich (*)
---------------	-------------------------------

ÖLDYNAMISCHES SYSTEM

Öltank	80 l
Betriebsdruck	270 bar
Ölfiler	Druck- und Rücklaufölfiler
Steuergeräte	Elektro-hydraulischer Proportionalverteiler
Hydraulikpumpe	Schrägachsen-Kolbenpumpe
Elektrische Anlage	24 V DC

* Konfiguration vorbehaltlich technischer Bestätigung je nach gewähltem Modell und Rahmentyp.

Alle beschriebenen Eigenschaften und Spezifikationen können ohne vorherige Vorankündigung geändert werden. Alle Angaben dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich. Die Leistung der Maschine kann je nach Einsatz variieren.

TS28 - Silos-Systeme auf Sattelaufleger

OVERMAT TS28 ist ein System für den **Transport** und **Umschlag von Silos** mit einem Volumen von bis zu 24 m³ (Silolänge bis zu 8000 mm).

Verfügbare Versionen:

- Zentrale Tasche
- 2 Seitentaschen

STANDARD-AUSSTATTUNG

2 Stabilisierungsplattformen

1 verzinkter Toolbox

Manuell ausziehbarer hinterer Unterfahrschutz

Staufach vorne (*)

ZUBEHÖR

Wiegesystem

Proportionale Funksteuerung

Pneumatisches Fördersystem (Kompressor) für die Befüllung des Silos (*)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ladekapazität	28 Tonnen
Gewicht	11 Tonnen (einschließlich Sattelaufleger)
Sattelaufleger	3 Achsen
Gesamtlänge	9000 mm
Antrieb	Zugmaschine PTO oder Hilfsmotor

AUFBAU UND HANDHABUNG

Aufbau	Druckgeformte Profile aus hochfesten Stahlblechen (Domex/Weldox)
---------------	--

Heben	2 seitlichen Zylindern
--------------	------------------------

Schiebesystem	1 zentral oder 2 seitlich (*)
----------------------	-------------------------------

ÖLDYNAMISCHES SYSTEM

Öltank	80 l
---------------	------

Betriebsdruck	270 bar
----------------------	---------

Ölfilter	Druck- und Rücklaufölfilter
-----------------	-----------------------------

Steuergeräte	Elektro-hydraulischer Proportionalverteiler
---------------------	---

Hydraulikpumpe	Schrägachsen-Kolbenpumpe
-----------------------	--------------------------

Elektrische Anlage	24 V DC
---------------------------	---------

* Konfiguration vorbehaltlich technischer Bestätigung je nach gewähltem Modell und Rahmentyp.

Alle beschriebenen Eigenschaften und Spezifikationen können ohne vorherige Vorankündigung geändert werden. Alle Angaben dienen nur zur Information und sind nicht verbindlich. Die Leistung der Maschine kann je nach Einsatz variieren.



Firmensitz

via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italien

Betriebsstandort

Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italien

Kontakt uns

+39 0438 434443

info@overmat-screed.com

Folgt uns



@Overmat



@overmat_screed



OVERMAT



Overmat (Ormet s.r.l.)