OVERMAT

Système pour le transport et
la manutention de silos

SYSTÈME POSE-SILO

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV
ISO 9001

TS20 - Système pose-silo sur camion 3/4 essieux

OVERMAT TS20 est un système pour le transport et la manutention de silos ayant un volume jusqu'à 22 m^3 (longueur du silo jusqu'à 7000 mm).

Versions disponibles:
- Véhicule à 3 et 4 essieux
- Poche centrale
- 2 poches latérales

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Capacité de chargement	20 tonnes
Poids de l'équipement	5 tonnes
Véhicule	8x2 - 8x4
Distance 1er - 3e essieux	4500 mm - 4600 mm
Entraînement	PTO veicolo
STRUCTURE ET MANUTENTION	
Structure	Profilés pliés sous pression depuis tôles en acier à haute résistance (Domex/Weldox)
Levage	2 vérins latéraux
Système coulissant	1 central ou 2 latéraux (*)
SYSTEME OLEODYNAMIQUE	
Réservoir d'huile	80 l
Pression de travail	270 bar
Filtres à huile	De pression et de retour
Dispositifs de commande	Distributeur électrohydraulique proportionnel
Pompe hydraulique	Pompe à piston à axe incliné
Système électrique	24 V DC

EQUIPEMENT STANDARD

- 2 plates-formes pour stabilisateurs
- 1 boîte à outils galvanisée
- Protection arrière extensible manuellement
- Coffre à outils antérieur (*)

OPTIONS

- Système de pesée
- Commande radio proportionnelle
- Connexion hydraulique pour chariot
- Système de transport pneumatique (compresseur) pour le remplissage du silo (*)

* La configuration est sujette à confirmation technique en fonction du modèle et du type de châssis choisis.

Toutes les caractéristiques et les spécifications décrites peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les données sont fournies à titre d'information et ne sont pas contraignantes. Les performances de la machine varient en fonction de l'utilisation.

TS28 - Système pose-silo sur semi-remorque

OVERMAT TS28 est un système pour le transport et la manutention de silos ayant un volume jusqu'à 24 m^3 (longueur du silo jusqu'à 8000 mm).

Versions disponibles:
- Poche centrale
- 2 poches latérales

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Capacité de chargement	28 tonnes
Poids de l'équipement	11 tonnes (semi-remorque comprise)
Semi-remorque	3 essieux
Longueur totale	9000 mm
Entraînement	PTO du tracteur ou moteur auxiliaire
STRUCTURE ET MANUTENTION	
Structure	Profilés pliés sous pression depuis tôles en acier à haute résistance (Domex/Weldox)
Levage	2 vérins latéraux
Système coulissant	1 central ou 2 latéraux (*)
SYSTEME OLEODYNAMIQUE	
Réservoir d'huile	80 l
Pression de travail	270 bar
Filtres à huile	De pression et de retour
Dispositifs de commande	Distributeur électrohydraulique proportionnel
Pompe hydraulique	Pompe à piston à axe incliné
Système électrique	24 V DC

EQUIPEMENT STANDARD

- 2 plates-formes pour stabilisateurs
- 1 boîte à outils galvanisée
- Protection arrière extensible manuellement
- Coffre à outils antérieur (*)

OPTIONS

- Système de pesée
- Commande radio proportionnelle
- Système de transport pneumatique (compresseur) pour le remplissage du silo (*)

* La configuration est sujette à confirmation technique en fonction du modèle et du type de châssis choisis.

Toutes les caractéristiques et les spécifications décrites peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les données sont fournies à titre d'information et ne sont pas contraignantes. Les performances de la machine varient en fonction de l'utilisation.

OVERMAT

Siège social
via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italie

Siège opérationnel
Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italie

Contactez-nous
+39 0438 434443
info@overmat-screed.com

Suivez-nous

@Overmat
@overmat_screed
OVERMAT
Overmat (Ormet s.r.l.)

V11.23