



Impianti per il trasporto e la
movimentazione di silos



VOLTASILOS



TS20 - Voltasilos su camion 3/4 assi

OVERMAT TS20 è un impianto per il trasporto e la movimentazione di silos con volume fino a 22 m³ (lunghezza silos fino a 7000 mm).

Versioni disponibili:

- Veicolo 3 e 4 assi
- Tasca centrale
- 2 tasche laterali

DOTAZIONI DI SERIE

2 pedane per stabilizzatori

1 cassetto zincato

Barra paraincastro estensibile manuale

Bagagliaiera anteriore (*)

OPTIONAL

Sistema di pesatura

Radiocomando proporzionale

Linea idraulica per alimentare la biga

Impianto di trasporto pneumatico (compressore) per riempimento del silos (*)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di sollevamento	20 ton
Peso allestimento	5 ton
Veicolo	8x2 - 8x4
Distanza 1°- 3° asse	4500 mm - 4600 mm
Azionamento	PTO veicolo

STRUTTURA E MOVIMENTAZIONE

Struttura	Profili pressopiegati da lamiera di acciaio altoresistenziale (Domex/Weldox)
Sollevamento	2 cilindri laterali
Sfilo	1 centrale o 2 laterali (*)

IMPIANTO OLEODINAMICO

Serbatoio olio	80 lt
Pressione di lavoro	270 bar
Filtri olio	In pressione ed in ritorno
Dispositivi di comando	Distributore elettro-idraulico proporzionale
Pompa oleodinamica	A pistoncini ad asse inclinato
Impianto elettrico	24 V DC

* Configurazione soggetta a conferma tecnica sulla base del modello e del tipo di telaio scelto.

Tutte le caratteristiche e le specifiche descritte possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i dati riportati sono forniti a puro titolo informativo e non sono impegnativi, le prestazioni della macchina variano in funzione dell'utilizzo.

TS28 - Voltasilos su semirimorchio

OVERMAT TS28 è un impianto su semirimorchio per il **trasporto** e la **movimentazione** di **silos** con volume fino a 24 m³ (lunghezza silos fino a 8000 mm).

Versioni disponibili:

- Tasca centrale
- 2 tasche laterali

DOTAZIONI DI SERIE

2 pedane per stabilizzatori

1 cassetto zincato

Barra paraincastro estensibile manuale

Bagagliaiera anteriore (*)

OPTIONAL

Sistema di pesatura

Radiocomando proporzionale

Impianto di trasporto pneumatico (compressore) per riempimento dei silos (*)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di sollevamento	28 ton
Peso allestimento	11 ton (incluso semirimorchio)
Semirimorchio	3 assi
Lunghezza totale	9000 mm
Azionamento	PTO motrice o motore ausiliario

STRUTTURA E MOVIMENTAZIONE

Struttura	Profili pressopiegati da lamiera di acciaio altoresistenziale (Domex/Weldox)
Sollevamento	2 cilindri laterali
Sfilo	1 centrale o 2 laterali (*)

IMPIANTO OLEODINAMICO

Serbatoio olio	80 lt
Pressione di lavoro	270 bar
Filtri olio	In pressione ed in ritorno
Dispositivi di comando	Distributore elettro-idraulico proporzionale
Pompa oleodinamica	A pistoncini ad asse inclinato
Impianto elettrico	24 V DC

* Configurazione soggetta a conferma tecnica sulla base del modello e del tipo di telaio scelto.

Tutte le caratteristiche e le specifiche descritte possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i dati riportati sono forniti a puro titolo informativo e non sono impegnativi, le prestazioni della macchina variano in funzione dell'utilizzo.



Sede Legale

via Campardone, 7 Z.I.
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Sede Operativa

Via Vittorio Veneto, 20
31014 Colle Umberto (TV)
Italia

Contattaci

+39 0438 434443

info@overmat-screed.com

Seguici



@Overmat



@overmat_screed



OVERMAT



Overmat (Ormet s.r.l.)